

Choix des outils:

Une bonne scie à métaux, une boîte à onglets en U, un mètre, une perceuse, un niveau à bulle, une rallonge électrique, un bon escabeau sont les seuls outils nécessaires à son installation.



La nature de votre mur ?

Une bonne fixation de vos rails cimaise au mur passe par un examen préalable de celui-ci

Mur brique, cloison placo-plâtre, mur béton, panneau bois, etc...

Selon sa nature, choisissez les bonnes chevilles.

Quel type de chevilles ?

Selon la nature de votre mur, votre choix s'orientera vers le type de cheville adapté.

Mur type brique, béton, pierre, etc > cheville matériau plein

Mur type plaque de plâtre > cheville matériau creux

Il est important de choisir le modèle de cheville adapté à la nature du mur afin que le rail soit ancré solidement dans le mur et ne cède pas lors de l'accrochage des tableaux.



Où positionner le rail ?

Idéalement, le plus près du plafond. Ce n'est malheureusement pas toujours possible à cause de l'encombrement de la perceuse qui va servir à faire le trou pour la cheville et la vis de fixation.

Des astuces existent pour contourner cet obstacle: par exemple certaines marques de perceuse sont justement conçues pour garantir un minimum d'encombrement, ou utiliser une mèche extra longue afin de réduire au maximum l'angle d'inclinaison du trou dans le mur.



Si votre matériel de pose ne vous permet pas de fixer le rail au plus près du plafond, il faut alors décaler celui-ci d'environ 10 mm au minimum.

Afin d'assurer une cohérence visuelle au mur et à la pièce, il est vivement recommandé de poser le rail en continu d'un bout à l'autre du mur.

Comment poser le rail ?

S'assurer d'abord que le plafond est droit. Ensuite, poser le rail sur le mur à l'emplacement souhaité et repérer à l'aide d'un crayon les emplacements des trous à percer directement dans les trous prépercés du rail. Pour information, les trous sont placés tous les 25 cm sur ce modèle de rail. D'un point de vue esthétique & technique, il est vivement conseillé d'utiliser tous les trous présents sur le rail.

Pour les vis & chevilles traditionnelles fournies, utiliser une mèche de diamètre 6mm.+



Comment recouper le rail ?

Le rail étant en aluminium, il se recoupe très facilement à l'aide d'une scie à métaux et d'une boîte à onglets. Il est important de procéder à une coupe bien droite pour pouvoir assurer ensuite une jonction parfaite entre deux rails.